

产品特性

高配置硬件

ARM7 32位 CPU
256KB Flash and 32KB ROM
黑白显示屏，分辨率128x64
电池容量高达 2400mAh
工作时间大于24小时

灵活的识读设备 (可选)

一维-激光
二维-CMOS 640x480 像素
RFID-ISO14443 Mifare

抗震能力强

能承受1.5m空中摔落
防尘、防水级别达到IP54

友好的操作系统

使用 C/C++来完成相应的应用

容易上传、下载数据

有线式 - USB
无线式 - Bluetooth
无线式-433MHZ

A4000
枪式终端



A4000 series

Compact & Low Cost Handheld Scanner

经济型可携式终端机

产品 产品特性	  A4000	
硬件参数	CPU	
CPU	ARM7TDMI-S (32Bit) LPC2136, 50MHz	
外部尺寸	173x49x84mm	
显示屏	黑白屏:128x64(LxW 28mmx25mm) 蓝色背光	
按键	一个扫描按键，四个功能按键	
片内存储	256KB Flash+32KB ROM	
外部存储	4MB SPI Flash	
自动化识别		
一维激光	650 + 10 nm	
二维 CMOS	640 x 480 VGA CMOS sensor	
识别种类	Data Matrix, QR, MaxiCode PDF417 和大多数一维条码	
识读距离	Code 39/ 20 mils 30 to 35 mm UPC/EAN / 13 mils 30 to 205 mm PDF 417 /10 mils 50 to 155 mm QR /15 mils 43 to 220 mm Datamatrix /15 mils 52 to 155 mm	
RFID	13.56MHz Mifare	
电气参数		
电池	3.7V, 2400mAh	
耗电	93mA 静态电流 1D: 188mA 峰值电流 2D:435mA 峰值电流	
指示	LED and Beep sound	
电池容量	1D: 大于14小时 2D: 大于24小时	
环境参数		
工作温度	-10° C to 40° C (14° F to 104° F)	
储存温度	-40° C to 60° C (-40° F to 140° F)	
湿度	5% to 90% RH (无凝结)	
抗震能力	可承受1.5m空中摔落	
电磁兼容性	FCC, CE and RoHS	
通信参数	蓝牙, 433MHZ	
底座	 底座 200x80x80 mm	
		经销商: