



A5100 手持POS机

产品特性：

可携式双色工业外壳
结合软胶与硬胶的产
品,具有IP65防尘、防
水特性,可承受2m空
中摔落

采用最新技术
3G phone , GSM/GPRS/EDGE/
WCDMA,Bluetooth, WIFI,GPS

Windows CE 6.0 操作系统
弹性的开发平台有助于企业信
息的整合与流通

自动化解决方案(可选)
一维 - 激光扫描
二维 - CMOS 640x480像素
无线射频 - ISO14443/15693MHz

超强功能中央处理系统
CPU SAMSUNG ARM9 533MHZ
SDRAM DDR2 64MB
FLASH 2GB


A5000 series

3G/RFID/BarCode Handheld POS

3G/RFID/BarCode手持POS机

产品特性		
主板性能	处理器芯片	SAMSUNG ARM9 533MHZ
	内存	MOBILE DDR2 64MB FLASH 2GB
	操作系统	Windows CE 6.0
通讯界面	支持网络	GSM/GPRS/EDGE/WCDMA 900/1800/1900/2100MHz
	无线局域网版本	IEEE 802.11b/g and WAPI
	蓝牙	Ver 2.0, Class 2, GAP, GEOP, SPP, DUN, HFP, HSP, HID, PAN, A2DP, AVRCP
硬件规格	尺寸	长153*宽73*厚33mm
	重量	280克(含4500mAh电池)
	屏幕尺寸/分辨率	2.8" QVGA 240*320像素
	触摸屏	电阻式
	按键	参考外观设计
	电池	4500MAH
	外部存储器接口	最大支持32GB的Micro SD
	Mic	无
	摄像头	无
	GPS 全球卫星定位系统	误差距离小于20m
数据采集	1D-激光	EAN,UPC,Code 39/93,industrial 2 of 5,etc.
	2D-COMS	大部分的一维码和PDF 417,QR Code, DataMatrix, Aztec, Maxicode
	读码距离	UPC/EAN/13 mils 30 to 205 mm
		Code 39/20 mils 30 to 305 mm
		PDF 417 /10 mils 50 to 155 mm
		Datamatrix /10 mils 52 to 155 mm
	RFID	ISO14443 Mifare 13.56MHz
环境参数	工作温度	-10℃~70℃
	储存温度	-20℃~80℃
	湿度	相对湿度5%~95% (无凝结)
	环境亮度	最大 10,000 Lux(室内)
	抗震能力	可承受2m的空中掉落
外形尺寸	单位:mm	
		

本公司可自行修改产品参数，无需另行通知买方。

相关产品	
YJ 6000	
	
外形尺寸	28x14x11mm
工作电流	42mA @ 3.3V
输出信号	TTL

A6000	
	
外形	130x62x19.3mm/160g
配置	Windows CE 6.0 GSM/GPRS/GPS/WIFI 蓝牙,1D/2D/RFID,指纹机 刷卡

SCANNER	
	
外形	123 x54x 29mm/139g
配置	1D, 蓝牙 具有实时传输和存储功能

配件		
		
电源适配器	手写笔	电池

经销商: