



A3000A
一维/二维手持扫描器



A3000B
蓝牙扫描器

产品特性：

便利的读写器(1D/2D可选)

1D - 可视激光二极管, 波长650nm

2D - CMOS 30万像素

支持多接口输出

USB, RS-232, PS/2

高速率解码能力

1D - 200次/秒

2D - 600MHz 处理器

抗震能力

可承受2.5m的空中摔落

重量

含线216g

不含线110g

蓝牙通信

Class I/II(10m/100m)

内置串口协议

主/从可选

900mAh 锂电池

512KB 存储

支持HID和SPP两种模式

A3000 series


Pocket Sized
1D/2D Scanner

一维/二维可携式条码扫描器

一维激光扫描器技术规格			
光学参数	光源类型	可视激光二极管, 波长650nm	
	扫描速度	每次200次	
	解析度	0.1mm(4mil) at PCS 0.9	
	扫描距离	1 to 80cm	
	转角	45°	
	偏角	65°	
	PCS	0.3	
电学参数	电压	DC+5V± 5%	
	峰值电流	98mA	
	静态电流	63mA	
环境参数	温度	工作温度:-10℃~50℃ 储存温度:-20℃~60℃	
	湿度	5%-95%	
	抗震性能力	可承受2.5m的空中摔落	
	电磁兼容性	FCC	
	激光安全性	符合国家一级激光安全标准	
	环境亮度	最大10,000 Lux(室内)	
物理参数	外形尺寸	123mm长×54mm宽×29mm高	
	重量	216g(含线)	
	电缆标准	1.8m	
蓝牙参数	通信距离	10m/100m	
	通信协议	HID&SPP	
	模式	主/从可选	
	峰值电流	188mA	
	静态电流	93mA	
	电池	950mAH锂电池	
	工作时间	大于10小时	
	存储	内置4M存储空间	
二维CMOS技术规格			
硬件	识读模式	CMOS 640 * 480	
	识读码制	Most 1Ds and PDF 417 QR Code, DataMatrix, Maxicode, Aztec. etc	
	读码距离	UPC/EAN/ 13 mils	30 to 205 mm
		Code 39/ 20 mils	30 to 305 mm
		PDF 417 /10 mils	50 to 155 mm
		Datamatrix /15 mils	52 to 155 mm


相关产品

YQ 2000



外形尺寸	42x43x17mm
工作电流	42mA @ 5V
红外感应	自动触发
输出信号	TTL

YJ 6000



外形尺寸	28x14x11mm
工作电流	42mA @ 3.3V
输出信号	TTL

配件



支架



电池

外形尺寸




Diagram showing dimensions: 54mm width, 123mm height.

经销商:

本公司可自行修改产品参数，无需另行通知买方。