

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



CN-244C - 桌上型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

卓越品質 與 經濟價位 兩者兼得



產品主要特色

- 體積輕巧、節省空間
- 32 位元高效處理器
- 超大記憶體容量4 MB Flash ROM、8 MB SDRAM、配備SD卡插槽，記憶體擴充最高可達4 GB
- 貝殼式上掀機構設計、雙層式外殼
- 完整的傳輸介面：串列埠、並列埠、USB 2.0 以及乙太網路列印伺服器
- 人性化高階印表機語言TSPL-EZ™，指令集支援EiTror® 和 Zebra®
- 選配件齊全：自動切刀、標籤剝離感應器、時間日期計數器（RTC）、藍牙無線傳輸模組、802.11 b/g/n 無線網路模組、外部紙卷架、單機操作鍵盤等

應用市場

- 零售商品標籤
- 票券收據列印
- 物流系統標籤
- 文件資產管理標籤
- 產品標籤、倉儲管理
- 郵遞運輸標籤
- 醫療樣本標示
- 藥品病歷標示

CN-244C - 桌上型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

機型	CN-244C
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)
列印模式	熱轉式 / 熱感式
最大列印速度	102 毫米 (4") / 秒
最大列印寬度	108 毫米 (4.25")
最大列印長度	2,286 毫米 (90")
機殼	雙層 ABS 塑膠
體積尺寸	202 毫米 (寬) x 173 毫米 (高) x 258 毫米 (長) 7.95" (寬) x 6.81" (高) x 10.16" (長)
重量	2.3 公斤 (5.07 磅)
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外徑
碳帶	110公尺, 最大40毫米外徑, 0.5" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶)
碳帶寬度	40 毫米 - 110 毫米 (1.57" - 4.33")
中央處理器	32位元高效處理器
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM
通訊介面	USB 2.0
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流輸入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流輸出: DC 24V, 2.5A, 60W
操作開關、按鈕、LED	電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3種顏色: 綠、橘、紅)
感測器	<ul style="list-style-type: none"> • 紙張間距感應器(穿透式) • 黑線標記感應器(反射式, 位置可調整) • 碳帶用盡感應器 • 印字頭抬起感應器
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八種點陣字型 • 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字型及True Type Font字型產生器 • 可透過軟體下載Windows字型使用
條碼	<ul style="list-style-type: none"> • 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, GS1 DataBar, Logmars, Code 11 • 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°
指令集	TSPL-EZ™
紙張類型	連續紙、間距紙、吊牌、摺疊紙...等(外捲式)
紙張寬度	20 - 112毫米(0.79" - 4.4")
紙張厚度	0.06 - 0.19 毫米(2.36 - 7.48密耳)
紙卷軸心尺寸	25.4 - 38.1毫米(1" - 1.5")
標籤長度	10 - 2,286毫米(0.39" - 90")
環境條件	操作環境: 5 ~ 40°C, 濕度(非凝結)25 ~ 85% 儲存環境: -40 ~ 60°C, 濕度(非凝結)10 ~ 90%
安規認證	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC
環境規範	符合 RoHS、WEEE
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 • 快速安裝指南 • 外接式電壓自動切換式電源供應器 • USB傳輸線 • 電源線
出廠選配	無
經銷商選配	無
客戶選配	外部紙卷架 (可搭配 3" 紙卷軸)

